

NUOVO ELEGANTE

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EMPOTRABLE DE TECHO



APLIQUE PLAFON



OPCION DIMERIZABLE DALI



ADMITE EMERGENCIA



OSRAM



CREE



MEDIA POTENCIA



CRI >=80



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de techo

TIPO DE TECHO: Armstrong

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato Opal Opto Max - Sistema Anti-YELLOWING

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Conformado en Acero

MATERIALES: Marco del BLE050 de Aluminio Inyectado

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster

FUENTE DE LED: Externa Incorporada

DRIVERS: Tridonic / Helvar / Philips

ACCESORIOS: Soportes y resortes para Durclok



COLORES

M


Forte Gen4 2ft20

INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO NETO	MEDIDAS	TIPO DE MONTAJE	FACTOR DE POTENCIA	MacAdam	URG
BLE050	45 w	4320 lm	605 x 605	Empotrable	0.9		
BLE066	45 w	4400 lm	605 x 605	Empotrable	0.9	3	
BLE065	45 w	4400 lm	605 x 605	Empotrable	0.9	3	< 19
BLE123	45 w	4400 lm	1215 x 305	Empotrable	0.9	3	
BLE122	45 w	4400 lm	1215 x 305	Empotrable	0.9	3	< 19
BLE200	45 w	4400 lm	Ø600	Empotrable	0.9	3	
BLE406	36 w	3600 lm	605 x 305	Empotrable	0.9	3	
BLP066	45 w	4400 lm	600 x 600	Plafón	0.9	3	
BLP123	45 w	4400 lm	1200 x 300	Plafón	0.9	3	

DIMENSIONES


BLE066




BLE123




BLE200



BLE406




FOTOMETRÍA



ILUMINANCIA

BLE066 / BLP066



DETALLES

